


Primer SP-360

Catálogo TODO PARA EL ANUNCIERO

https://qrfy.io/p/Ehmipj_Q-A



1.- Identificación del producto y de la empresa	
Nombre del producto	SP-360
Sinónimos	Ninguno
Código de producto	Ninguno
Uso general	Acelerador
Descripción del producto	Acelerador
Nombre de la empresa	B&C SOLUCIÓN CO., Ltd.
Dirección	29, 327 Beongil, Hanggogaero, Siheungsi, Gyeonggido, Corea
Teléfono	031-317-2856
Número de FAX	031-317-2856
2.- Identificación de peligros (Clasificación SGA)	
Aerosoles inflamables categoría	1
Gases oxidantes	No clasificado
Líquidos inflamables	2
Líquidos pirofóricos	No clasificado
Corrosivo para los metales	No clasificado

Toxicidad aguda (cutánea)	No clasificado
Toxicidad aguda (inhalación)	5
Categoría de corrosión/Irritación cutánea	2
Categoría de irritación ocular	2A
Toxicidad sistémica en órganos diana (exposición única)	3 (Irritación del tracto respiratorio, efectos narcóticos)
Toxicidad sistémica en órganos diana (exposición continua)	No clasificado
Toxicidad acuática (aguda)	3
Toxicidad acuática (crónica)	3
Elementos de la etiqueta GHS	
Símbolo SGA	Fuego, signo de exclamación 
Palabra de señal GHS	Peligro

Declaraciones de peligro	• Aerosol extremadamente inflamable • Líquido y vapores altamente inflamables • Puede ser dañino si se inhala • Provoca irritación de la piel • Provoca irritación ocular grave • Puede causar irritación respiratoria • Puede causar somnolencia o mareos • Novico para la vida acuática • Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos
Visión general de emergencia	Es probable que explote si la temperatura aumenta porque utiliza gas combustible de alta presión. El vapor irrita los ojos, la piel, las membranas mucosas y el tracto respiratorio
Posibles efectos sobre la salud	Puede provocar sensibilización por inhalación. Efectos narcóticos, dolor de cabeza, mareos, vómitos
Piel	El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar irritación
Ojos	Puede causar irritación en los ojos
Posibles efectos ambientales	Puede contaminar los suministros de agua/contaminar las aguas públicas.

Signos y síntomas de exposición	- El vapor irrita los ojos y las membranas mucosas por encima del TLV - La sobreexposición prolongada y repetida a los vapores puede producir síntomas de asma no alérgica en personas sensibles		
Condiciones existentes agravadas por la exposición	Ninguna conocida		
3.- Composición / Información de los ingredientes			
Composición			
Ingredientes	% En peso		Número de registro CAS
Ciclopentano N, N-	55		287-92-3
Dimetilanilina gas propulsor	-		121-69-7
GLP	1.44		68476-85-7
Información sobre ingredientes (que tienen límites de exposición)			
Ingredientes	ACGIH (TLV)	OSHA (PEL)	OTRO
Ciclopentano 600 ppm			Ninguno
	TWA1720 mg/m3 1000		
GLP	ppm		
Aguas públicas			
4.- Primeros auxilios			

Ingestión	No es probable la ingestión. Consulte la página complementaria para conocer los procedimientos de emergencia.
Inhalación	• Evacuar para evitar una mayor exposición. Si se pierde el conocimiento, busque atención inmediata • Si la respiración se ha detenido, realice respiración artificial • Si se produce dificultad para respirar, inhale oxígeno
Contacto con la piel	• Quitar la ropa contaminada. Lave las áreas de contacto con jabón y mucha agua
Contacto visual	• Enjuague bien con agua dulce durante al menos 15 minutos. Obtener asistencia médica inmediatamente
5.- Medidas de lucha contra incendios	
Punto de inflamabilidad en el aire, % por volumen en	-42 (Etiqueta taza cerrada)
	LIE; 1.4
	UEL; 9.8
Agentes extintores	CO2, Polvo Seco, Espuma. NUNCA utilice un chorro de agua directo

Procedimientos contra incendios	Los bomberos deben utilizar aparatos respiratorios autónomos con mascarilla que cubra toda la cara y se debe utilizar equipo de protección en todos los incendios que involucren productos químicos.
Es un producto en aerosol, y es probable que explote.	
6.- Medidas en caso de vertido accidental	
Protección personal	Gafas químicas o gafas de seguridad. Si es probable que haya con la piel o contaminación de la ropa, se debe usar ropa protectora. Utilice guantes de neopreno o goma
Precauciones ambientales	Impedir el ingreso a alcantarillas y aguas públicas. Contenga cualquier derrame con diques o absorbentes para evitar la migración y la entrada a alcantarillas o arrollos
	No se anticipa ningún peligro ambiental significativo o efecto adverso por la exposición humana resultante de la liberación accidental de este material
Después de un derrame o fuga	No vaciar en los desagües. No tirar por las alcantarillas. Incautar y recuperar derrames grandes en tierra; absorber los derrames pequeños con sólidos inertes
7.- Manipulación y almacenamiento	
Manejo	Mantener alejado de fuentes de ignición y calor. No fumar ni hacer llamas en el área de trabajo.

	Tome medidas preventivas contra descargas estáticas
	Evite contacto con la piel y los ojos
	Utilice equipo de protección adecuado
	Usar solo en áreas bien ventiladas
	Utilice ventilación por extracción para mantener la concentración del aire por debajo del límite de exposición
	Mantener el contenedor bien cerrado cuando no se esté utilizando
Almacenamiento	Instalar duchas de emergencia y lavaojos en el área de trabajo
	Mantenerse alejado de toda posible fuente de ignición
	Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado
	Mantenerse el contenedor bien cerrado
	Mantenerse alejado de materiales combustibles, calor, tuberías de vapor o luz solar
Otras precauciones	Mantener alejado de materiales oxidantes
	Lávese las manos, la cara y las gafas después del trabajo

	Practique una buena higiene personal después de usar este material, especialmente antes de comer, beber, fumar o ir al baño.
	Mantener fuera del alcance de los niños
8.- Controles de exposición / protección personal	
Protección respiratoria (especificar tipo)	Respirador de cartucho químico con vapores orgánicos
	• Escapes locales *ESPECIAL: Se debe utilizar para controlar los vapores en el área de trabajo
	• Mecánico (general) *OTRO: Debe utilizar una máscara respiratoria
Guantes protectores	• Guantes de polietileno. • Guantes de goma.
Protección para los ojos	• Gafas de seguridad • Gafas químicas
Protección de la piel	• Otra ropa o equipo de protección: ropa, delantal y botas impermeables • Cremas barrera, etcétera
9.- Propiedades físicas y químicas	
Apariencia	Líquido transparente con olor similar al de la gasolina

Punto de ebullición	4249,5
Punto de fusión	-94
Gravedad específica (H2O =1)	0,75
Presión de vapor (a 25)	399 hPa
Densidad de vapor (Aire =1)	2.42
Tasa de evaporación (acetato de butilo =1)	N / A
Distancia de disparo	Por encima de 75 cm
Solubilidad en agua	Insoluble
10.- Estabilidad y reactividad	
Condición a evitar	Sobrecalentamiento, calor, chispas y llamas abiertas
Estabilidad	Estable (zona fresca y seca)
Materiales a evitar	Evite ácidos fuertes y oxidantes, ácido nítrico, peróxido de hidrógeno, hidracina, hidroxilamina
Descomposición peligrosa o subproductos	Ninguno conocido. Cuando se sobrecalientan o se incendian, los productos de descomposición pueden contener óxidos de carbono y pequeñas cantidades de hidrocarburos alifáticos.
11.- Información toxicológica	
Toxicidad	• Irritante para piel y ojos • La piel y los ojos pueden resultar irritantes

LD50 aguda	>5000 mg/kg (valor de toxicidad presunta 22800 mg/kg- de datos NITE)
Las vías de entrada	Inhalación (Sí) Piel (Sí) Ingestión (Sí)
Carcinógeno, etc	No establecido
12.- Información ecológica	
Información sobre efectos ecológicos	Ninguno en condiciones normales
Biodegradación (%)	Difícil de degradar (con el método de botella cerrada)
13.- Información sobre eliminación	
Eliminación del producto	Vertedero de sólidos contaminados adecuadamente contenidos solo en sitios de eliminación permitidos utilizado contratistas registrados
	De manera similar, mediante incineración a alta temperatura
	Ambos de acuerdo con las normas y bajas nacionales e internacionales
Eliminación de contenedores	Sólidos de vertedero en sitios permitidos. De manera similar, mediante incineración a alta temperatura
	Ambos de acuerdo con las normas y bajas nacionales e internacionales

14.- Información sobre el transporte no. ONU	
Clase	1950
Riesgo	2, 1 (aerosol inflamable máximo 1. lt)
Subsidiario: grupo	No clasificado
Embalaje	-
15.- Información regulatoria	
Siga todas las regulaciones de su país.	
16.- Otra información	

NFPA es una marca registrada de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Literatura:

- Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas NIOSH (1985-1986)
- Toxicología acuática 8,163-174 (1986)
- Datos NITE (Instituto Nacional de Tecnología y Evaluación)

Precauciones con la lata de aerosol

Peligro: el producto que utiliza usa propulsores, siga las precauciones que se indican a continuación.

- No lo utilice hacia una llama
- No lo utilice cerca de llamas u otras fuentes de ignición
- No almacenar a 40 grados o más
- No arrojar al fuego
- Deséchelo después de agotar todo el interior

Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, excepto que es precisa según el leal saber y entender de B&C.

Se relaciona únicamente con el material específico designado en este documento y no se relaciona con el uso en combinación con ningún otro material o proceso. B&C SOLUTION no asume ninguna responsabilidad por el uso o la confianza en esta información.